

Liquide de refroidissement VW prêt à l'emploi
Anti-corrosion et antigel
Protection -37°C / -35°F
Technologie Lobrid Tech

CONSEILS D'UTILISATIONS

MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37°C est un liquide de refroidissement longue durée, prêt à l'emploi, élaboré à base de monoéthylène glycol, utilisant une additivation de technologie Lobrid, c'est-à-dire un mixte organique et non organique de type Si-OAT, appelée Lobrid Tech.

Particulièrement recommandé pour les circuits de refroidissement des véhicules légers et utilitaires du groupe VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT) lorsqu'un liquide de refroidissement répondant à la norme G12 EVO (VW TL 774 L) est requis.

PERFORMANCES

PERFORMANCES VW TL-774 L = G 12 EVO, AUDI TL-774 L = G 12 EVO, SKODA TL-774 L = G 12 EVO,
SEAT TL-774 L = G 12 EVO

Contient un produit amérissant conformément au décret N°95326 du 20.3.95 pour dissuader l'ingestion, car les liquides de refroidissement/antigels ont un goût sucré mais sont nocifs.

Protection optimale des circuits de refroidissement des moteurs du groupe VAG. La technologie lobrid favorise la protection optimale de toutes les pièces métalliques du moteur, y compris en aluminium et alliages non ferreux. Protège contre le gel, la surchauffe, la corrosion et le tartre, grâce à des additifs hautes performances.

Cette technologie lobrid est recommandée pour VW G12 EVO (VW TL 774 L), et est compatible avec les liquides de refroidissement répondant aux spécifications précédentes : G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G) et G13 (VW TL 774 J).

Assure une protection renforcée de l'aluminium à haute température. Élimine le risque d'entartrage et de dépôts dans le circuit de refroidissement. Évite la cavitation et augmente de la durée de vie de la pompe à eau.

Compatible avec les joints, durites, et composants plastiques.

Miscible avec les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol.

Liquide de refroidissement VW prêt à l'emploi
Anti-corrosion et antigel
Protection -37°C / -35°F
Technologie Lobrid Tech

RECOMMANDATIONS

Prêt à l'emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d'eau.
S'utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité.
Vidange : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par les constructeurs.
Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid.
Miscible avec les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol.
Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection contre le gel des systèmes d'eau potables.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rose / Lila
Densité à 20°C	ASTM D1121	1.073
pH	ASTM D1287	8.2
Crystallisation initiale	ASTM D1177	-36.0 °C / -33.0 °F
Protection contre le gel		-37.0 °C / -35.0 °F
Point d'ébullition	ASTM D1120	136.0 (+1.5 Bar) °C / 277.0 (+1.5 Bar) °F